

不锈钢减压阀YZ11X-16P

产品名称	不锈钢减压阀YZ11X-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:YZ11X-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的不锈钢减压阀YZ11X-16P，该产品价格仅为180元/件，是您购买减压阀的理想选择。

品牌：上海欣一

作为一家信誉卓越的阀门生产企业，上海欣一以其卓越的品质和可靠性享有盛誉。我们的品牌所代表的是精湛的工艺和全方位的技术支持，为您提供持久耐用的产品。

型号：YZ11X-16P

减压阀YZ11X-16P是一种高效的减压设备，适用于各种流体管路中的压力调节，具有出色的调压性能和稳定的控制效果。特殊的结构设计和jingque的制造工艺可确保阀门长期稳定运行。

材质：不锈钢

一、工作原理

出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面，当它超过弹簧设定值时，压缩弹簧，使阀瓣关闭。只要下游无水流动，出口压力将基本保持在设定值(其变化量仅为入口压力变化量的8%)；当下游用水时，出口压力下降，弹簧推开隔膜，打开减压阀。水流连续流通一阵后，减压阀的开启产生自阻尼效应，使启闭动作趋于平稳。

二、用途

本厂生产的支管式减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压，可使供水压力分配更加均衡，避免部分供水超压，优化高层建筑给水分区。它可代替分区调

变频水泵，在消防给水系统上可代替分区水泵，用于家用给水系统，可保护所有的水龙头和其它水器具。

霜冻损坏，在寒冷地区应注意保温。水流方向装错，减压阀变成止回阀，出口压力为0。弹簧拧得太紧，无法关闭，减压阀将直通 $P_2=P_1$ 。旁通管漏水，使 P_2 偏离设定值，鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性，建议不安装旁通管为宜。

三、主要技术参数

公称压力	公称口径	出口压力
PN	DN	(M Pa)
1.6	15	0.0
Z	2~5	5~
1.5	0	0.6
1		(可调)
X		
-1		
6		
T		
Y		
Z		
1		
1		
X		
-2		
5		
T		

不锈钢材质的减压阀具有耐腐蚀性强、抗氧化、耐高温等特点，能够适应各种严苛的工作环境。它的抗压性能出色，可以长时间保持稳定的工作状态，为您的管道系统提供有效的压力调节。

我们的减压阀YZ11X-16P还具有以下特点：

高精度调压：通过jingque的设计和制造工艺，减压阀能够实现精准的压力调节，确保管道系统的稳定运行。

易于安装和维护：减压阀采用标准化设计，安装简便，同时可方便地进行日常维护和清洁。

可靠性高：我们的减压阀经过严格的质量检测，确保产品性能稳定可靠，长时间运行不出现故障。

广泛适用：减压阀适用于各种管道系统，包括工业、建筑、化工、能源、冶金等领域，能够满足不同行业的需求。

在购买减压阀时，除了价格因素外，还需要考虑品牌、型号和材质等多个因素。上海欣一阀门有限公司

提供的不锈钢减压阀YZ11X-16P不仅价格实惠，而且具有优质的品质保证和卓越的性能表现，能够满足您的各种需求。立即购买，让我们为您提供yiliu的产品和服务！