

电热熔套补口操作方法

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电热熔套补口操作方法 |
| 公司名称 | 廊坊勋旺节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村 |
| 联系电话 | 15631606333 15631606333 |

产品详情

电热熔套补口操作方法

管道防腐补口热收缩带具有以下特点：产品技术指标性能良好；现场使用的可操作性好，简便、快捷；在施工季节内对气温变化的适应性好；产品系列配套完善，*供货或大批供货的质量稳定性。热收缩带，热收缩补口带，是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。

钢管外径mm 外套管外径mm 宽度mm 厚度mm

DN159 DN250 500 5

DN219 DN315 500 5

DN273 DN377 500 5

DN377 DN500 550 6

DN426 DN560 600 7

DN478 DN600 600 7

DN529 DN655 600 8

| | | | |
|-------|-------|-----|---|
| DN630 | DN760 | 600 | 8 |
|-------|-------|-----|---|

| | | | |
|-------|-------|-----|---|
| DN720 | DN850 | 600 | 9 |
|-------|-------|-----|---|

| | | | |
|-------|-------|-----|---|
| DN800 | DN950 | 600 | 9 |
|-------|-------|-----|---|

| | | | |
|-------|--------|-----|---|
| DN920 | DN1055 | 650 | 9 |
|-------|--------|-----|---|

| | | | |
|--------|--------|-----|---|
| DN1020 | DN1155 | 650 | 9 |
|--------|--------|-----|---|