

卓餐 智能取餐柜 无人外卖加热保温柜 学校商场写字楼酒店餐柜

产品名称	卓餐 智能取餐柜 无人外卖加热保温柜 学校商场写字楼酒店餐柜
公司名称	广州自合模块科技发展有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:卓餐 型号:ZC-ITC20S 整机尺寸:1030X1970X380
公司地址	广州市黄埔区联合街科珠路益科智能创新园2栋215
联系电话	020-28186443 17090235891

产品详情

ZC-ITC20S 整机尺寸：1030X1970X380(长 X 高 X 深 单位：mm) 大格尺寸：251X230X320(长 X 高 X 深 单位：mm) 小格尺寸：251X160X320(长 X 高 X 深 单位：mm) 主柜格子数量：19格; 副柜格子数量：

ZC-ITC20S

整机尺寸：1030X1970X380(长 X 高 X 深 单位：mm)

大格尺寸：251X230X320(长 X 高 X 深 单位：mm)

小格尺寸：251X160X320(长 X 高 X 深 单位：mm)

主柜格子数量：19格;

副柜格子数量：21格。

工控机：CPU：Rockchip RK3228，四核ARM Cortex A17 1.8GHz;内存：DDR3 2G;内置8G存储;

10寸工业触控屏：分辨率1024*768、10寸
LED背光、50000h以上工作寿命、无死角触控、防尘、支持6点触控;

电控锁采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理;

门锁控制板：ARM Cortex-M0内核32位微控制器、30-40个I/O、工作频率最高可达50MHZ、8K字节片内Flash程序存储器擦写次数10万次以上、4K字节片内RAM数据存储器、芯片内EEPROM功能，擦写10万

次以上;数据交互协议工业级485通讯协议;

二维码扫描器：支持二维码以及通用的一维条码识别;读卡器可选配;

通讯模块:支持3/4G、LAN、Wi-Fi/性能-150M 802.11n Wi-Fi/充电规格：5V-2A;

加热片;每个格口单独加热功能;

紫外灯消毒灯管;每个格口单独灭菌消毒功能(此柜不要，正常亮灯);

安全电压开关电源供电(220伏)，电源入线带保险丝，带交流断路保护器;具有过流保护、短路保护、防雷保护、漏电保护;

ZC-ITC20N

整机尺寸：1030X1970X380(长 X 高 X 深 单位：mm)

格口尺寸：229X165X320(长 X 高 X 深 单位：mm)

主柜格子数量：34格;

副柜格子数量：36格。

电控锁采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理;

二维码扫描器：支持二维码以及通用的一维条码识别;读卡器可选配;

加热片;每个格口单独加热功能;

紫外灯消毒灯管;每个格口单独灭菌消毒功能(此柜不要，正常亮灯);