

不锈钢三通球阀Q44F-16P-DN40

产品名称	不锈钢三通球阀Q44F-16P-DN40
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q44F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

Q45F-16P不锈钢三通球阀 质量好，价格便宜，上海欣一阀门有限公司专业供应Q45F-16P不锈钢三通球阀，不锈钢球阀，不锈钢三通截止阀，不锈钢阀门低温阀门，电磁阀。

一、产品概述L型主要连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

产品特点：（1）、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。（2）、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。（3）、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。T型三通球阀主要能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。

产品特点（1）、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。（2）、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。（3）、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。

二、主要性能范围

二、主要性能范围

公称压力 PN (M	试验压力
------------------	------

Pa)	高压液密封	低压液密封
1.62 4	1.7 6	0.6
2.53 7	2.7 5	
4.06 0	4.4	
CL3 AS S10 50	2.2	
适用 工况	适用 介质	水、油品、 气等非 腐蚀介质 和酸碱腐 蚀介质
	适用 温度	-28 ~ 350
应 用 规 范	连接 法兰	JB79-59 GB 9113、HG2 0592-97、 ANSI B16.5
	检验 试验	JB/T 9092-99 、API598

三．主要特点

球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的

四．工作原理：

球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。

。