

南方水泵维修CDLF16-4

产品名称	南方水泵维修CDLF16-4
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	南方:Q=100 CDLF:H=30 南京:kw11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

杭州南方水泵，南方水泵配件，南方泵机械密封，南方泵轴承ISW型卧式管道离心泵产品特点

- 1、运行平稳：泵轴的**同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际yiliu品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
- 6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

CDL/CDLF65系列机械密封适用于不锈钢卧式单级离心泵，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头有联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；

应用领域：工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

水泵机械密封材质分析

根据统计，水泵机械密封的泄漏大约有95%是由于密封端面摩擦副造成的。除了要保持密封面平行之外，主要是摩擦副的材料问题。

机械密封摩擦副材料应具备下列条件：

- 1、机械强度高，能耐压和耐压力变形；
- 2、具有耐干磨性，耐高载荷性，自润滑性好；
- 3、配对材料的磨合性好，无过大的磨损和对偶腐蚀；