

## 涡街流量计 E+H 涡街流量计73w

产品名称	涡街流量计 E+H 涡街流量计73w
公司名称	北京昌利千祥科技发展有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:E+H 型号:涡街流量计73w 类型:涡街流量计
公司地址	中国 北京市门头沟区 北京市门头沟
联系电话	860 10 63251553 18611704227

## 产品详情

品牌	E+H	型号	涡街流量计73w
类型	涡街流量计	测量范围	50 ( m3/h )
精度等级	± 0.5	公称通径	80 ( mm )
适用介质	水气	工作压力	40 ( MPa )
工作温度	200 ( )		

涡街流量计 型号:72f/73f\*\*\*\*\* prowirl 72f/73f 涡街流量测量 气体、蒸汽和液体的流量测量  
两线制饱和蒸汽质量流量计 应用 测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。仪表工根据iapws-  
if97 ( asme ) 国际标准的数据计算蒸汽质量。

如果压力是常数，仪表能够输出过热蒸汽的质量流量或是其他气体的质量和体积流量。

由于仪表带有profibus-pa或基金会现场总线接口，所以把操作压力作为输入值读取。

适用于化工、石化、电厂和供热系统以及其他工业领域。特点 •

专利差动电容式传感器 ( 应用实例>100,000 ) • 免疫性： - 抗振动 ( 在各个轴向超过1g ) -

抗温度冲击 ( >150k/s ) - 耐脏 - 抗水锤冲击 • 过程温度范围-200...+400 •

可以接入各种系统 ( hart,profibus-pa,ff基金会现场总线 ) • 电气隔离型脉冲输出 ( 用于报警、限值等 )

• 电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能 • 口径自动修正 •

免维修，无移动部件，无零点漂移