

## 四氟防腐电磁阀ZCF-15

产品名称	四氟防腐电磁阀ZCF-15
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:塑料 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

阀体材质为全四氟，可耐强酸碱介质，用于腐蚀性生产工况中。

四氟防腐电磁阀技术参数：

口径大小：DN1 - DN50mm

阀体材质：聚四氟。

适用介质：水、气、油、腐蚀性流体。

工作压力：0MPa，0.6MPa，1MPa。

介质温度：180度以内。

内部结构：先导式，直动式，分布直动式。

介质粘度：小于50CSt。

防护性能：IP54，IP65，IP67。

接线方式：引线式、插头式。

控制方式：常闭、常开。

电源电压：DC12~127V；AC36~380V。

连接方式：内螺纹，法兰连接。

泄漏量：零

常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开型：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。