

阻燃控制电缆ZR-KVVRP4*0.75

产品名称	阻燃控制电缆ZR-KVVRP4*0.75
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

一、KVVP全称聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

2、产品执行标准：GB9330-1998

3、交流额定电压：U0/U 450/750KV

4、允许工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260

5、低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20

6、电缆安装敷设时温度应不低于0

7、电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍

二、屏蔽控制电缆型号、名称、适用范围

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 KVVP-22

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合