

# D3W1B5633Y派克电磁阀D3W系列D3W1BNJP14

产品名称	D3W1B5633Y派克电磁阀D3W系列D3W1BNJP14
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	988.00/件
规格参数	型号:D3W1B5633Y 类型:换向阀 适用介质:液压油
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

## 产品详情

D3DW071HNJW减压阀

D3DW20DVTPZ5液压阀

D3FBB32MC0NF00比例阀

D3FBE02MC0NF00比例阀

D3FWE81MCNKW020减压阀

D3FWE81MCNKW0换向阀

D3FWE81MCNKW0液压阀

D3W001CNJW比例阀

D3W001CNJW阀

D3W001CNJW阀门

D3W001CNJW减压阀

D3W001CNJW液压阀

D3W001CNJW止回阀

D3W001CNTW比例阀

D3W001CNTW减压阀

D3W001CVJW减压阀

D3W001FNJW减压阀

D3W001KNJW液压阀

D3W002CNJW阀门

D3W002CNJW液压阀

D1VW 是一款 NG06 ( CETOP 03 ) 安装规格的换向阀 , 能在很小的压降具有很大的极限流量切换性能。有软切换型电磁铁选项可选。

电磁阀选件 : Omit - manual override (standard)

阀芯代码 : 1

阀芯位置 : C - 3 bbbbbbbbs, spring offset in bbbbbbbb 0, operated in bbbbbbbb a or b

输入电压 : 24 VDC

材料-密封 : N - NBR

产品类型 : 换向滑阀

启动类型 : 电磁铁

尺寸 : DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 nom

接口类型 : DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03

运行压力 : P, A, B: 350; T: 210 bar

流速 : 80 (取决于阀芯型式 , 详见换向极限曲线) L/min

连接类型 : 接线插口符合EN 175301-803, 电磁铁标识按ISO 9461 (代号W)

防护等级 : IP65 , 符合EN 60529 (在正确安插好电插头的状态下)

重量：2.1 kg

D1VW001CNJG阀

D1VW001CNJW比例阀

D1VW001CNJW电磁方向控制

D1VW001CNJW减压阀

D1VW001CNJW液压阀

D1VW001CNJW油压传动阀

D1VW001CVJW91液压阀

D1VW001FNJW91液压阀

D1VW001KNJW91X999减压阀

D1VW001KNJW91X999液压阀

D1VW001KNJW比例阀

D1VW001KNJW减压阀