

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 型号:Z273TC-10C
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀，耐磨刀闸阀，PZ273TC电液联动薄型陶瓷浆液阀产品概述

适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、矿浆，灰渣水等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。

适用范围

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
- 4.电站除灰——用于灰渣浆液。

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀电控液动驱动装置

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任置锁定的阀门装置。

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀产品优点：

- 1.密封面采用增韧结构陶瓷，有*的耐磨损、耐腐蚀性能。
- 2.刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
- 3.闸板有锋利的刀口，能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
- 4.闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力，有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 5.阀体底部配置了闸板压紧装置，能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上，确保关闭紧密有效。
- 6.产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WCB
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	闸板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母	25#
4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WCB
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置	成品件
6	锁轴	2Cr13			

PZ273TC-16C电液动陶瓷刀型闸阀主要连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50	1.0	43	165	125	100	680	4-M16	12
65		46	185	145	120	710	4-M16	12
80		46	200	160	135	750	8-M16	12
100		52	220	180	155	755	8-M16	12
125		56	250	210	185	790	8-M16	12
150		56	285	240	210	865	8-M20	14
200		60	340	295	265	940	12-M20	14
250		68	405	355	320	1030	12-M24	16
300		78	460	410	375	1180	12-M24	16
350		90	520	470	435	1285	16-M24	16
400		90	580	525	485	1390	16-M27	18
450		90	640	585	545	1450	20-M27	18
500		114	715	650	608	1520	20-M30	18