

MSCV-02B-C台湾油顺ASHUN抗衡阀MSCV-03B-H

产品名称	MSCV-02B-C台湾油顺ASHUN抗衡阀MSCV-03B-H
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

在工厂生产变压器时，在器身干燥完了后，进行器身整理；然后装油箱，在油箱内进行二次干燥，再真空注油，形成合格的油纸绝缘。

3.针对油箱内绝缘材料二次干燥的问题，现有技术主要有4种：1.装油箱后，带油箱进干燥罐进行二次干燥（包括汽相干燥和普通加热干燥）。缺点是一次正式的汽相干燥后热风循环干燥，时间长，耗能多，仅仅用于特殊情况，以及变压器二次受潮特别严重时才可能采用。另外，一般工厂的真空罐，都不具备带油箱的总重量要求；并且一般的真空罐，并没有设置注油系统；所以，基本上不能采用。

台湾油顺ASHUN叠加式减压阀部分型号如下：

MBRV-02P-A MBRV-02P-B MBRV-02P-C MBRV-02P-H

MBRV-02A-A MBRV-02A-B MBRV-02A-C MBRV-02A-H

MBRV-02B-A MBRV-02B-B MBRV-02B-C MBRV-02B-H

MBRV-03P-A MBRV-03P-B MBRV-03P-C MBRV-03P-H

MBRV-03A-A MBRV-03A-B MBRV-03A-C MBRV-03A-H

MBRV-03B-A MBRV-03B-B MBRV-03B-C MBRV-03B-H

MBRV-06P-A MBRV-06P-B MBRV-06P-C MBRV-06P-H

MBRV-06A-A MBRV-06A-B MBRV-06A-C MBRV-06A-H

MBRV-06B-A MBRV-06B-B MBRV-06B-C MBRV-06B-H

台湾油顺ASHUN电磁控制节流阀部分型号如下：

SD-06G SD-10G THF-06G THF-10G

SKF-06G SKF-10G SDF-06G SDF-10G

SF-06G SF-10G SFD-06G SFD-10G

台湾油顺ASHUN节流阀部分型号如下：

TV-03G TV-06G TV-10G

TV-03T TV-06T TV-10T

TCV-03G TCV-06G TCV-10G

TCV-03T TCV-06T TCV-10T

台湾油顺ASHUN叠加式抗衡阀部分型号如下：

MSCV-02A-B MSCV-02A-C MSCV-02A-H

MSCV-02B-B MSCV-02B-C MSCV-02B-H

MSCV-03A-B MSCV-03A-C MSCV-03A-H

MSCV-03B-B MSCV-03B-C MSCV-03B-H

热油循环或者热油喷淋干燥。缺点是用热的变压器油加热的方式，设备庞大，运行费用高。关键是，在水分没有从绝缘材料内部抽出来的情况下，绝缘材料浸透了变压器油，深层次的水分，排出来困难很大，无法保证产品质量。这是多年以来，一直在理论和技术上都在困扰我们的问题。但是，迫于无奈，目前这个方法仍然是主流的二次干燥方式之一。