

LXS液封直读式水表

产品名称	LXS液封直读式水表
公司名称	浙江优静仪表公司
价格	325.00/个
规格参数	
公司地址	浙江宁波市慈溪市新浦镇（宁波优静水表贸易部）
联系电话	暂无

产品详情

LXZ-15 ~ 25总线直读式远传水表，测量流经自来水管道饮用水的总量，并远距离传输用水量信号给抄表系统

02 | 液封直读式水表

用途

用于测量流经自来水管道饮用水的总量，并远距离传输用水量信号

使用条件

水温 40 水压 1MPa

最大允许误差

a)在从包括最小流量(q_{min})在内到不包括分界流量(q_t)的低区中的最大允许误差为 $\pm 5\%$ ；

b)在从包括分界流量(q_t)在内到包括过载流量(q_s)的高区中的最大允许误差为 $\pm 2\%$ （热水表 $\pm 3\%$ ）。

特点

- 1、完全解决字轮进位时识别水表示数出现乱码问题；
- 2、日常工作无需供电，只需抄表时供给电源，避免了由于供电不稳定、不可靠或故障引起的计量误差；
- 3、自动记忆码轮位置。不是脉冲累加式计量，无需初始化；
- 4、数码传送。在接受方可利用那个校验要求水表重发，所以在复杂的使用环境下能稳定、准确、可靠的实现计量；
- 5、机械读数和电子读数保持完全一致。不存在因累计误差或水表倒转而引起两者读数不一致的情况；

6、传感器是无磁非接触式的。不存在外界磁干扰引起读数不准的情况，电子读数装置不影响原来一次
宁波水表公司河北贸易部提供