

PPM-HTV甲醛气体检测仪

产品名称	PPM-HTV甲醛气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:PPM-HTV甲醛气体检测仪 功能:PPM-HTV
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

[PPM-HTV](#)甲醛气体检测仪

特点：

以ppm和mg/m³位单位显示甲醛浓度

不受高湿度和温度影响，具备湿度及温度补偿功能。

全套配置包括一支甲醛校正源（有效期半年）和操作手册，只需数秒钟就能完成校准程序。

需按一个键就能快速采样，并且迅速恢复到正常浓度

选配的PC遥控软件用于记录数据及实时监测

已获ISO9001：2000质量认证，并符合CE标准

技术指标：

测量范围：0～10mg/m³,0～10ppm 分辨率：0.001mg/m³, 0.01ppm

PPM-HTV便携式甲醛检测仪功能介绍：

室内环境检测仪器

量程：10mg/m³,0 ~ 10ppm

校验：随机提供标注校验管

分辨率：达到0.001mg/m³, 0.001ppm

PPM HTV由英国PPM公司生产的多参数甲醛检测仪可直接量测空气中的甲醛浓度，温度以及湿度。PPM htV型是旧型号F400型的甲醛检测仪基础上，新增了自行研发的温湿度补偿功能。即使在湿度较高的情况下，PPM htV型依然能准确测量低浓度的甲醛，其操作方便，校正简单。

PPM-HTV便携式甲醛检测仪应用范围：

PPM-HTV便携式甲醛检测仪在公众健康和室内空气质量的典型应用可能包括：

医疗保健及消毒

制药

农业

熏蒸

涂料和造纸

纺织染料生产

粒子与层压板

大厦管理

空调系统的管理

环境与公共卫生机构

PPM-htv是一种使用方便，手持直读式用以快速检测中甲醛含量水平的仪器。

技术参数：

甲醛检测范围	0.00 ~ 10ppm(25℃ 情况下，0 ~ 12.3mg/m ³)
辨析度	0.001ppm
精度	10%
温湿度范围	温度：-40 ~ +128℃；相对湿度：0 ~ 100 %RH
精度	温度：±0.4℃；相对湿度：±3%RH
响应时间	10 ~ 60秒钟（根据测量模式的不同）
工作条件	5 ~ -35℃；25%-90%RH
采样量	10毫升
尺寸	150 × 80 × 34mm
显示	4位液晶显示

重量

仪器270克