

## 50KVA隔离变压器 380V变400V 380V变380V

产品名称	50KVA隔离变压器 380V变400V 380V变380V
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	5658.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:三相隔离变压器1:1 电压:380v变380v 380v变400v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

50KVA隔离变压器 380V变400V 380V变380V

医疗设备专用变压器380v变380v，机械测试变压器380v变380v，轨道交通专用变压器380v变380v，380v变400v三相隔离变压器，

隔离制作的变压器属于最安全电源，一般用来机器维修保养用，起保护、防雷、滤波作用。其初级与次级完全隔开，可以加工成1：1的变压器。即初级次级都是220V，或初级次级都是380V（或定制）。

通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连，另一根与大地之间有220V的电压差。人体接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连，它的任意一根线与大地间没有电压差。所以人体接触任意一条不会触电，这样相对就比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的，这样就有效地对变压器的输入端（电网供给的电源电压）起到了一个良好的过滤作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。

### 特性优点

高度隔离 N-G性能良好高度共模干扰抑制将 转换为Y或Y至 ，电压抽头容易转换

### 技术参数：

名称：隔离式变压器

型号：100VA-3000KVA

输入电压：三相380v

输出电压：三相380v，三相400v

温升： 50摄氏度

效率: > 98%

绝缘电阻：施加DV500V 100M

反应时间： < 0.048S

相电压差： 1%

耐压：3000V/1S无击穿

绝缘等级：B级

噪音： <45DB

安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

适用于激光鑽孔机，成型机，曝光机，光绘机，设备，印刷机，，CNC火花机，加工中心，医疗设备，整流装置等低压配电