

西门子NCU720.3控制器上电无反应（修理技术过10年）

产品名称	西门子NCU720.3控制器上电无反应（修理技术过10年）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子处理器维修 产地:西门子控制器维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子NCU720.3控制器上电无反应（修理技术过10年）

西门子NCU数控单元，是西门子系统中央控制单元，负责NC所有的功能，机床的逻辑控制，还有和MM C的通讯，它由一个COM CPU板、一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成。NCU上面设置了OPI、MPI、Profibus接口。

正常情况下，系统上电开机后，NCU会进行自检，数码管数字跳动，LED指示灯会闪烁，自检结束无问题后，数码管显示6，两个绿灯亮。

常见故障：送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗；POK灯熄灭，数码管不亮，NCU板子H1,H2灯全亮的故障，NCU不能启动，数码管显示1，数码管显示3，数码管显示4，LED灯亮5，指示灯全闪，自检无法通过，数码管显示8。

西门子NCU720.3控制器上电无反应（修理技术过10年）

NCU 710.2 6FC5371-0AA10-0AA1

NCU 730.2 6FC5373-0AA00-0AA1

NCU 730.2PN 6FC5373-0AA01-0AA1

6FC5372-0AA30-0AA1

6FC5372-0AA30-0AB0

SINUMERIK 840D SL NCU 720.3B PN 带 PLC 317-3 PN/DP 包括双风扇/ 电池模块和电池

NCU 710.3B PN

NCU 710.3B PN 代表了 SINUMERIK 840D sl 系列的***基础配置

等级。在***多 4 个加工通道中可使用***多 8 根轴，这些通道***多

可在 4 个运行方式组中运行。每个通道***多支持 8 根进给轴/主

轴。采用 NCU 的 CNC 软件时可进行***多 8 轴插补（多轴插补

选件）。

CNC 用户内存的基本容量为 10 MB，可以选择扩充至 16 MB。

NCU 720.3B PN

NCU 720.3B PN 代表了 SINUMERIK 840D sl 系列的中等配置等

级。在***多 10 个加工通道中可使用***多 31 根轴，这些通道***多

可在 10 个运行方式组中运行。每个通道***多支持 20 根进给轴/主

轴。采用 NCU 的 CNC 软件时可进行***多 20 轴插补（多轴插补

选件）。

CNC 用户内存的基本容量为 10 MB，可以选择扩充至 22 MB。

NCU 730.3B PN

NCU 730.3B PN 是 SINUMERIK 840D sl 系列的旗舰产品，它代

表着 SINUMERIK 840D sl 系列的配置等级。

在***多 10 个加工通道中可使用***多 31 根轴，这些通道***多可在

10 个运行方式组中运行。每个通道***多支持 20 根进给轴/主轴。采

用 NCU 的 CNC 软件时可进行***多 20 轴插补（多轴插补选项）。

CNC 用户内存的基本容量为 10 MB，可以选择扩充至 22 MB。