

PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布

产品名称	PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.90/平方米
规格参数	功能:反滤、加筋、隔离、衬垫防护层 用途:河道护坡,路基加筋,填埋场垫层,防渗隔离 使用方法:人工铺设、搭接、固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布该产品具有多种功能,如反滤、加筋、隔离、衬垫防护层,有着广泛的用途,包括河道护坡、路基加筋、填埋场垫层、防渗隔离等。使用方法简单,可通过人工铺设、搭接和固定来实现,为您提供便利和高效的解决方案。

首先,让我们来看看PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布强大的反滤功能。这款产品采用高密度PET长丝纺网结构,有效阻止土壤颗粒的渗透,防止土壤流失和侵蚀,保持河道、路基等工程结构的稳定性和安全性。无论是在季节性水位波动较大的地区,还是在高水平地下水位区域,PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布都能够发挥其优异的反滤作用。

其次,PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布还可以发挥加筋作用。在路基加筋工程中,该产品能够有效增强土壤的承载能力,提高路基的稳定性和抗压能力。无论是在高交通强度的公路还是在大型工程项目中,PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布都能够为您提供可靠的加筋解决方案。

此外,PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布的隔离功能也非常出色。在填埋场垫层工程中,它能够有效隔离地下水与填埋废物之间的接触,从而防止环境污染和物质渗漏。PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布的隔离层具有较高的强度和稳定性,能够有效承载填埋压力,并保持填埋场的安全和稳定。

而后,让我们来了解一下PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布的使用方法。由于该产品采用轻巧柔软的材质,可以通过人工铺设、搭接和固定来快速实施。您可以根据具体的工程要求,选择合适的敷设方式。无论是在平整地面还是在复杂地形,PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布都能够适应不同的环境和工程要求。

综上所述,PET200g聚酯长丝纺粘针刺无纺土工布不仅具备反滤、加筋、隔离、衬垫防护层等多种功能,而且使用方法简便,可通过人工铺设、搭接和固定来实现。

