

STD10A230XCB直流屏整流模块

产品名称	STD10A230XCB直流屏整流模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	2500.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

STD10A230XCB物润模块 型号: STD10A230XCB、STD05A230XCB、STD10A115XCB、STD20A115XCB、STD10A230XA(B)、STD05A230XA(B)、STD05A230XE、STD10A115XE、电力智能高频开关电源模块

以上产品均为深圳物润电源有限公司产品 模块技术指标 交流输入 三相输入额定电压：380V，50HZ。

电压变化范围：323V-437V。 频率变化范围：50HZ ± 10%。 直流输出

输出额定值：5A/220V(STD05A230XE) 输出电压范围：194V-291V 输出限流范围：(5%-100%) × 额定电流

稳压精度： 0.5% 稳流精度： 0.5% 纹波系数： 0.1% 转换效率： 94% (满负荷输出)

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 S，超调 ±5% 可闻噪声： 55db

工作环境温度：-20 -- 45 绝缘

绝缘电阻：直流部分、交流部分与机壳之间相互施加500V/50HZ的交流电压，绝缘电阻>2M 。

绝缘强度：交流部分与直流部分和机壳间，分别施加50HZ的2KV的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

模块四遥功能：遥控：开/关机、均浮充。 遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥测：输出电压、输出电流。 遥信：开/关机状态、故障类型。