

三综合试验箱 温湿振三综合环境试验机 温湿振高四综合试验设备

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 三综合试验箱 温湿振三综合环境试验机 温湿振高四综合试验设备 |
| 公司名称 | 东莞市德祥仪器有限公司 |
| 价格 | 168080.00/台 |
| 规格参数 | 是否支持加工定制:否 是否进口:否 电源:220V |
| 公司地址 | 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址） |
| 联系电话 | 0769-81330059 13650315209 |

产品详情

结构

外壁：1.2mm A3镀锌盐化烤漆钢板；内壁：1.0mmSUS304不锈钢板

绝热材料：硬质PU发泡 + 超级玻璃棉

观察窗：观察窗为多层钢化玻璃构成的中空玻璃，并涂敷低压防霜电热膜，能有效防止低温试验时，玻璃表面凝露或结霜

循环风机：离心风机

样品架：标配一块

加热器：镍铬合金电热丝式

加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）

加湿器：不锈钢铠装

加湿方法：电热蒸汽加湿

加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）

水位控制装置：浮球水位开关

加热器防干烧装置：气囊式温度开关

试验室照明装置：照明灯1 盏，装于观察窗处

温湿振三综合试验箱满足的试验标准：GB/T 2423.24、GB/T 2423.20、SAE J2044、JIS D0208、ISO 6750-4、VW80101、GMW 3172、GB/T 2423.1/2/3/4、GB/T 2423.9、GB/T 2423.22、GB/T 2423.34、GJB 150.4、GB/T 10592、GB/T 10586、GB/T5170.5、GB11158、GB105589、GJB150.3等

温湿振三综合试验机适用范围广泛，可以用于许多不同行业和领域的产品测试和评估。以下是一些典型的适用范围：

电子电气行业：适用于电子产品、电气设备和电路板等的可靠性测试，如手机、平板电脑、电脑、电视等。

汽车行业：适用于汽车零部件的耐久性和可靠性测试，包括发动机、传动系统、底盘部件等。

航空航天行业：适用于航空航天器部件和设备的环境适应性测试，如航天器结构件、航空仪器仪表等。

医疗器械行业：适用于医疗器械的性能和可靠性测试，包括手术器械、医用仪器、心脏起搏器等。

光学行业：适用于光学仪器和设备的性能测试，如望远镜、显微镜、相机镜头等。

新能源行业：适用于电池、储能装置和新能源设备的性能和安全性测试，如电动车电池、太阳能电池等。

此外，温湿振三综合试验机还可应用于其他行业和领域，如电子元器件、通信设备、食品加工设备、化工材料等。具体适用范围会根据试验机的规格、配置和用户需求而有所不同。在使用前，建议根据产品特点和要求制定相应的测试方案，并根据设备的操作手册和相关标准进行操作。