

德尼欧蓄电池不间断稳压直流高压电源参数弱电

产品名称	德尼欧蓄电池不间断稳压直流高压电源参数弱电
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

广东金悦诚蓄电池有限公司坐落于广州市白云高新技术产业科技园，是研发、制造高端环保型蓄电池的扬名国内外的企业。通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证，GB/T 28001-2001(OHSAS)职业健康安全管理体系认证，同时获得金太阳认证、欧盟CE认证、泰尔认证、美国UL认证等证书。我司投资巨资建造的具有世界水平的，占地面积达

100,000余平方米的现代化生产基地，引进国内外

设备和仪器，组建成了多条全自动化监控生产线，采用国际的VRLA-EF

环保工艺，无工业污水排放，真正实现环保时代蓄电池工业化的可持续发展的高标准要求；年产规模达

205MKWH，现已世界100多个国家及地区。并能根据客户的要求设计生产，接受国内外OEM/ODM

定单。金悦诚旗下品牌有：JYC、金悦诚、信源、V-TRUST、EXOR、KOZAR、BOCARI宝加利。

金悦诚蓄电池广泛应用于：(1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志 (2)

电信系统、直流开关柜 (3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明 (4)

太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统 (5) 汽车、

电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车 (6) 石油、海洋、气象领域 (7)

控制系统、船舶设备、医疗设备等

蓄电池广泛应用于：(1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志(2)

电信系统、直流开关柜(3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明(4)

太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统(5) 汽车、

电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车(6) 石油、海洋、气象领域(7)

控制系统、船舶设备、医疗设备等

金悦诚蓄电池常用参数：

型号	电压 (V)	容量 (AH)	外形尺寸 (mm)
GP5-12	12	5	91*71*100*106
GP7-12	12	7	151*64*94*100
GP9-12	12	9	151*64*94*100
GP12-12	12	12	151*98*95*101
GP17-12	12	17	181*76*167*167
GP24-12	12	24	165*125*175*182
GP33-12	12	33	195*130*155*180
GP38-12	12	38	197*165*176*182
GP55-12	12	55	231*139*208*225
GP65-12	12	65	348*166*178*178
GP70-12	12	70	260*169*211*215
GP80-12	12	80	348*166*178*178
GP90-12	12	90	306*168*210*230
GP100-12A	12	100	329*171*214*220
GP100-12B	12	100	407*174*208*233
GP120-12	12	120	407*174*208*233
GP150-12	12	150	483*170*239*240
GP200-12	12	200	522*239*218*224
GP250-12	12	250	522*268*218*226

JYC蓄电池的详细描述：

铅酸蓄电池特性 免维护（寿命期内无需加酸加水）。

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。 4 .

MF铅酸蓄电池安装要求 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15—25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。 5.

MF铅酸蓄电池使用注意事项 拆装电池应由人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海绵擦拭电池外壳。 电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。