

# 变压器415V变220V 稳压变压一体机10KVA

产品名称	变压器415V变220V 稳压变压一体机10KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1980.00/卷
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZF5BW-10KVA 电压:三相415v变三相220v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

### 变压器415V变220V 稳压变压一体机10KVA

马来西亚工厂变压器415v变220v，马来西亚稳压器415v变220v，先变压415v，在稳压220v，三相稳压器加变压器（稳变一体机）功率根据需求定制。

稳变压器一体机的线圈、铁芯、硅钢片等所有组成材料，均采用模组化科学合理设计，并使用高效率及宽范围工业级零件组合。使该稳变压器免维护、高品质、安全可靠，可承受瞬间高电压、大电流及适应恶劣的温度、湿度、震动环境使用。

一般情况下，单独配置稳压器与变压器必须用线缆将其连接，如采用先稳压后变压的方式，由于线缆较长，线损会加大,造成压降现象。为解决压降和线损问题，专门研发了稳变压器一体机，将稳压器与变压器装置在一起，因配线长度拉短，可以有效降低线损而提高效率。

一般情况下，单独配置稳压器与变压器必须用线缆将其连接，如采用先稳压后变压的方式，由于线缆较长，线损会加大,造成压降现象。喆盛科技为解决压降和线损问题，专门研发了稳变压器一体机，将稳压器与隔离变压器装置在一起，因配线长度拉短，可以有效降低线损而提高效率。

技术参数：容量10KVA-15KVA-20KVA-30KVA-45KVA-60KVA 稳压范围:额定输入电压415V ± 15%(或依客户要求订制) 输出精度:220v ± 0.1% ~ ± 1.5% 工作频率:50/60Hz 使用效率:大于98% 波形失真:正弦波不失真 工作环境温度:--15 ° C ~ 45 ° C 湿度0% ~ 90% 设备噪音:全载 50dB(距离箱体1M处) 绝缘电压:线圈对导体3000V60S( 10mA) 绝缘电阻:线圈对地 100M 接地电阻: 0.1 爬电距离:>8mm 耐震系数:0.3G

应用领域：

稳变压器一体机广泛应用于工矿企业、学校、医院、邮电、铁路、国防、科研院所、建筑工地等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、SMT贴片机、进口设备、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压。