

AJ65BTB2-16D 三菱cc-link输入模块

产品名称	AJ65BTB2-16D 三菱cc-link输入模块
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	990.00/台
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

详细介绍

AJ65BTB2-16D价格(面价)3530，AJ65BTB2-16D三菱cc-link输入模块。AJ65BTB2-16D参数说明：
DC输入：16点 DC24V 7mA 响应时间10ms、16点1公共端
、正/负公共端共用型、2线式、2排端子台、占用1局

三菱cc-link输入模块AJ65BTB2-16D产品详细说明：

[输入规格] 输入形式:DC输入(正/负公共端共用) 输入点数:16点 额定输入电压:DC24V
额定输入电流:约7mA 使用电压范围:DC19.2~28.8V 最大同时输入点数:100%
ON电压/ON电流：14V以上/3.5mA以下 OFF电压/OFF电流：6V以下/1.7mA以下
输入电阻:约3.3k 响应时间:OFF->ON或ON->OFF为10ms以下
公共端方式：16点1公共端(端子台2线式) 绝缘方式:光耦合器绝缘 [耐电压]
DC外部端子和接地端之间AC500V 1分钟期间 [绝缘电阻]
DC外部端子和接地端之间DC500V绝缘电阻计测量I0 以上 [局类型] 远程I/O型 [占用局数]
1局 [电源] 电压：DC24V(波动率5%以内)(DC15.6~28.8V)
电流：60mA以下(DC24V时) [外部配线连接方式]
通信部、单元电源部：7点2接线端子(M3.5螺丝)
输入输出部：27点2接线端子(M3.5螺丝) [外形尺寸H*W*D] 65*197.4*46mm [重量] 0.40kg