

PA6原料德国道默6G30H耐热级热稳定玻纤增强电子领域

产品名称	PA6原料德国道默6G30H耐热级热稳定玻纤增强电子领域
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:129 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

产品描述	颜色	
	特性	热稳定;玻纤增强
	应用领域	电气领域;电子领域;汽车领域

[查看更多物性物性表](#)

物性性能测试条件测试方法测试结果单位	密度	ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率		ASTM D955
机械性能测试条件测试方法测试结果单位		

断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527
洛氏硬度		ASTM D785
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
熔点		

维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法 测试结果单位	ASTM D257/IEC 60093
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093
加工性能测试条件 干燥条件	测试方法 测试结果单位	
模具温度		
熔体温度		