

移动抢修小型20KW柴油发电机组

产品名称	移动抢修小型20KW柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET-K 功率:20KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动抢修小型20KW柴油发电机组 采用自动电压调节在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是克有刷电机优于其他发电机的理想之处,且无需维修保养。发动机机油告系统：

当机油油位过低时,机油告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护设备、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，运用，亦可装在拖车上，供移动运用。发电机组属非连续作业发电设备，若连续作业跨过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。

强劲动力：所有通用发动机都配备了强劲的大泽的发动机低噪音运行：高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。具有结构紧凑、体积小、性能稳定、运行噪音低、移动方便等特点；附有特殊设计的减震框架，确保整机在运行更加稳定，不至于抖动，发动机有的低油压自保护装置，以防止的损坏。

型 号：TO22000ET-K

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 70-78db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1350*710*1000mm

1、量是否满意，配线配管有无漏油或管件松动等现象，并扫除燃油体系中剩下的空气。

2、光滑体系：引擎光滑油是否满意？新引擎与大修后重装的引擎在-初作业 50 小时后有必要施行下列保养：

1)、替换引擎光滑油。

2)、替换引擎滑油滤清。

3)、替换引擎滤清。

4)、查看调整气门阀空隙。

5)、查看引擎外部螺丝。

冷却体系：查看冷却散热的水量是否满意，并添加防锈剂。

四、蓄电池：查看蓄电池的电解液是否处于正常液面，电压是否正确，接头松紧程度。

五、发电机组充电机是否能够正常运作？

六、排气体系：消声是否破损、并查看排气管设备的结实程度。

七、发电机组周围的环境是否洁净，并收拾周围的易燃物与杂物。

八、发电机室通风必定要坚持杰出。

九、阻止闲杂人员进入发电机室。