

水上河道漂浮物拦漂浮排制作工艺

产品名称	水上河道漂浮物拦漂浮排制作工艺
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:天蔚 型号:200*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水上河道漂浮物拦漂浮排制作工艺

品牌：天蔚

型号：200*1000

产地：宁波

宁波天蔚环保科技有限公司致力于环保事业多年，深知水域环境保护的重要性。通过引入水上河道漂浮物拦漂浮排制作工艺，我们致力于为用户提供高品质的环保产品，协助保护水域环境，共同打造美丽的水域景观。选择天蔚品牌的水上河道漂浮物拦漂浮排，让我们一起守护美丽的水域！

水上围栏浮筒；漂浮式拦污浮排常用的钢丝绳的绳夹分为：U型、骑马型、抱合型三种。其中骑马型绳夹连接力强，应用也广。一般应根据钢丝绳的直径合理选择绳夹型号、类型和所需配备的数量。使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓要拧紧，一般以钢丝绳被压扁 ~ 直径为准；
3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要一顺、等距排列；
4. 为便于检查绳夹接头是否安*可靠或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，一般在后一个绳夹后面约500mm处再增设一个绳夹，并将钢丝绳头放出一个“安*弯”；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现“安*弯”被拉直的现象，此时则应及时采取处理措施。