

控制电缆MKVVP-3X0.75矿用电缆

产品名称	控制电缆MKVVP-3X0.75矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

控制电缆MKVVP-3X0.75矿用电缆

产品说明：型号 名称

MKVV 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVP 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVVP2 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

MKVV32 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

MKVVR 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVRP 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

4、产品执行标准：MT386-1995 Q/TY1003-2007 Q/TY1003-2009控制电缆MKVVP-3X0.75矿用电缆

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

控制电缆MKVVP-3X0.75矿用电缆