

费希尔阀门定位器 费希尔阀门定位器

产品名称	费希尔阀门定位器 费希尔阀门定位器
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	11000.00/件
规格参数	品牌:费希尔阀门定位器 型号:DVC2000 产品别名:阀门定位器
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

品牌	费希尔阀门定位器	型号	2000
产品别名	阀门定位器	适用范围	360
标准	美标	类型	直动式
压力范围	1	连接形式	内螺纹
材质	铸铝	规格	15

hart通信协议 · 2线制4-20ma的回路供电 · 过载电流保护 · 反极性保护 · 输出信号范围：0.4bar(6 psi)~9.5bar(140 psi) · 独立线性度：输出范围的±0.5% · hart通信协议 · 七种语言的液晶显示屏 · 集成式位置开关和阀位传送器 · 无机械连接机构，非接触式位置反馈，在线性能诊断测试，自动整定

fisher 67cfr-600,67cfr-601,67cfr-226,67cfr-237,67cfr-239 过滤减压阀系列 fisher 3582i电气阀门定位器

- 应用*广的普通定位器 · 用于直通阀配单作用执行机构
- 与薄膜执行机构和直通式控制阀组件一起使用 · 输入4~20ma · 输出3~15psi,6~30psi

fisher 3582气动阀门定位器 fisher 4200系列4210,4211阀门位置变送器

- 应用*广的普通定位器 · 用于直通阀配单作用执行机构
- 与薄膜执行机构和直通式控制阀组件一起使用 · 输入3~15psi · 输出3~15psi,6~30psi

fisher 3660气动阀门定位器,3661电气阀门定位器 fisher 4195 ka kb kc ks系列压力控制器

- 输入信号：3660:3~15psi(0.2~1.0bar) 6~30psi(0.4~2.0bar),也可分程 3661:4~20ma,也可分程
- 输出信号：气动压力取决于执行器可达到气源压力,可分正反作用 · 气源压力：*大90psi(6.2bar)
- 输入信号：0~420bar*大 · 输出信号：0.2~1.0bar或0.4~2.0bar · 控制方式：开/关；比例；比例+积分；比例+积分+微分； fisher dlc3000系列数字式液位控制器
- 带hart通讯协议 · 可安装在fisher 249系列或不带外浮筒的液位传感器 · 输入信号：液位,分界面,或密度过程温度(用于密度补偿) · 输出信号：4~20madc,带hart通讯协议 正/反作用 高/低报警