

厦门固化剂直销 厦门见微品质好

产品名称	厦门固化剂直销 厦门见微品质好
公司名称	厦门见微装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市思明区思明东路48号343
联系电话	0592-2101976 13950002813

产品详情

厦门固化剂直销 厦门见微品质好 基层地面要求及处理方案 由于地面涂装工艺的关键在于涂装基面的处理，其关系到涂装层能否牢固地附着于基面上，涂装表层是否平整光洁。故就地坪涂装基面处理提出以下建议和要求,以供参考。 地面要求

- 1、要求水泥基面牢固、结实、不起壳、无空鼓，杜绝砂浆起壳现象。
- 2、浇捣水泥砂浆找平层时，一定要求水泥砂浆的比例在1：1.5--1：2.之间，新捣的水泥砂浆层要充分养护。
- 3、水泥表面要求平整，其平整性不大于涂装要求厚度（用2米直尺平靠）。
- 4、表面干燥，含水量小于8%，地坪表面的PH值应7.0—9.0。
- 5、地面无油污、其它油漆、乳胶漆等残渣。
- 6、坡度应符合设计要求，允许偏差为坡度的0.2%，不大于30mm.。
- 7、混凝土标号在C30以上。
- 8、混凝土地坪在保养时，应避免使用防紫外线保养剂系列或树脂保养剂系列。
- 9、混凝土地坪下部的防水层应保证完好。
- 10、混凝土地坪表面不能用于水泥压光，表面有相当于10 μ m的粗糙度。
- 11、抗压强度在25MPa以上，抗拉强度在2MPa以上。