

厂价直销压力容器设备 蒸压釜 硫化罐 大型蒸氧设备

产品名称	厂价直销压力容器设备 蒸压釜 硫化罐 大型蒸氧设备
公司名称	泰安市鲁中锅炉成套设备有限公司销售处
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市山口镇
联系电话	0538-8612396 13954896863

产品详情

厂价直销压力容器设备 蒸压釜 硫化罐 大型蒸氧设备 压力容器详细内容 定义

为了与一般容器(常压容器)相区别，只有同时满足下列三个条件的容器，才称之为压力容器：（1）工作压力（注1）大于或者等于0.1Mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其顶部可能达到的最高压力（表压力）)；（不含液体静压力）（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L(容积，是指压力容器的几何容积)；

（3）盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体. 压力容器的用途十分广泛。它是在石油化学工业、能源工业、科研和军工等国民经济的各个部门都起着重要作用的设备。压力容器一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成容器本体。此外，还配有安全装置、表计及完成不同生产工艺作用的内件。压力容器由于密封、承压及介质等原因，容易发生爆炸、燃烧起火而危及人员、设备和财产的安全及污染环境事故。目前，世界各国均将其列为重要的监检产品，由国家指定的专门机构，按照国家规定的法规和标准实施监督检查和技术检验。

蒸压釜、硫化罐用途：蒸压釜、硫化罐为大型蒸氧设备，可用于蒸养灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土、砌块、高强度水泥电杆、管桩及其它水泥制品，同时还适用于橡胶、木材、医药、化工、玻璃、保温材料等行业。性能结构：蒸压釜容器类别：一类或二类

主要受压元件材料：筒体釜盖采用Q345R钢板。釜体法兰、釜盖法兰采用16Mn整体锻造加工。

开门方式：贯通式或尽端式。贯通式指两端均装釜盖，尽端式指一端安装釜盖。釜盖开启方式：齿式快开结构，驱动方式分手动、电动、气动及液压传动。并配有釜门开启关闭安全连锁装置。主要规格：1. 蒸压釜有直径DN1650、DN2000.DN2650.DN2850.DN3000等；长度L=21m-36m；压力1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa 三种 2.硫化罐有直径DN500.DN600.DN800.DN1000.DN1200.DN1600.DN2000.DN2600.DN2800等；长度有L=22m.25m.42m.52m.62m等 3.可承接异种规格的设计制作。

咨询电话：13954896863欢迎来电来函联系