

渝水出租发电机进口康明斯1500KW

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 渝水出租发电机进口康明斯1500KW |
| 公司名称 | 巨源兴机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 康明斯:发电机出租电话 沃尔沃:哪有发电机租赁 卡特租赁:UPS不间断电源 |
| 公司地址 | 本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务 |
| 联系电话 | 18510236789 15224247777 |

产品详情

渝水出租发电机进口康明斯1500KW10.3.3消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的照度不应低于正常照明的照度。应急电源车箱百叶窗自备电源：某些用电单位没有网电供应，如海岛、偏远农村、牧区、荒漠高原的军营、工作站、雷达站等。在需要电功率不太大的情况下，柴油发电机组成为自备电源的。一、发电机进相运行现象8、接地导电的物体，如工具等要远离暴露的带电部件，如接线端，以防止飞弧成为火种。以标准信号传输时，应选用变送器。易燃易爆场合，应选用气动变送器或防爆型变送器。结晶、结疤、堵塞、黏稠及腐蚀性介质，应选用法兰式变送器，与介质直接接触的材质，必须根据介质的特性来选择。对于测量精度要求高，而一般模拟仪表难以达到时，宜选用智能型变送器。其精度优于2级以上，当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时，也宜选用智能型变送器。使用环境好，测量度和可靠性要求不高的场合，可以选用扩散硅压力变送器。