

四川保温门,成都工业平移门,成都不锈钢卷帘门

产品名称	四川保温门,成都工业平移门,成都不锈钢卷帘门
公司名称	成都小象门业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市成华区
联系电话	028-66999222 13088010808

产品详情

四川保温门,成都工业平移门,成都不锈钢卷帘门www.cdjixin.com 1 保温门类型及型号

木质平开保温门BMMP 钢质平开保温门BMGP 铝质平开保温门BMLP 钢质自由保温门BMGZ

钢质提升保温门BMGS 钢质推拉保温门BMGT 2 门扇材料 2.1 保温材料及保温材料的厚度可根据工程需要，由设计师在项目中确定，相应门扇龙骨尺寸也随保温材料的厚度而变化，目前保温门常用的保温材料聚氨酯和聚苯乙烯泡沫塑料等。 2.2 木制保温门采用木门框及木骨架，胶合板面板；钢制保温门采用轻钢龙骨骨架或型钢骨架，面板可采用彩色钢板、1.5mm冷轧钢板、不锈钢钢板、铝合金板等，由项目设计确定。 2.3 密封条：采用三元乙丙橡胶制品。 3 其它 3.1 钢质自由保温门为双向开启门，即内外碰撞均可启闭，回位自如，关闭时不透风、不结露，适用于室温大于0℃。 3.2 钢质提升保温门是借助于弹簧平衡装置或小功率传动系统沿墙向上提升并按90度角度拐弯的保温门，适用于室温大于0℃。 3.3 钢质推拉保温门门上没有连杆锁紧装置和真空玻璃观察窗，适用于室温大于0℃的气密性要求高的气调库。 3.4 钢质保温门可根据工程需要兼作隔声门。 3.5 当为砌体墙身时，应由结构专业设计过梁及门樘。

四川保温门,成都工业平移门,成都不锈钢卷帘门www.cdjixin.com