

尼龙树脂PA6德国道默6FLST1标准级汽车领域

产品名称	尼龙树脂PA6德国道默6FLST1标准级汽车领域
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:199 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

产品描述	颜色	
	特性	标准
	应用领域	电缆;电线;汽车领域

物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO1133
熔体质量流动速率			275	C/0.325kg	
机械性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO527-2/1
拉伸强度					

拉伸应力	屈服	ISO527-2/50
拉伸应变	屈服	ISO527-2/50
弯曲模量2		ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 0.45MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ISO306/B50
熔融温度		ISO11357-3
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法测试结果单位	IEC60093
体积电阻率		IEC60093

冲击性能测试条件 筒支梁无缺口冲击强度	测试方法 测试结果单位 23 ° C	ISO179/1eU
	23 ° C	ISO180/1A
	23 ° C	ISO179/1eA
硬度测试条件 洛氏硬度	测试方法 测试结果单位 R级	ISO2039-2
可燃性测试条件 UL94	测试方法 测试结果单位 0.8mm	UL94