

PZ73H-10C DN300手动插板阀

产品名称	PZ73H-10C DN300手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10C DN300手动插板阀，对夹式刀闸阀产品特点：

刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

PZ73H-10C DN300手动插板阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H-10C DN300手动插板阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

PZ73H-10C DN300手动插板阀安装和使用：

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2)各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3)检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；
- 5)用户在安装阀门时，必须弥留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能

PZ73H-10C DN300手动插板阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	不锈钢 stainless steel
密封圈 Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard

PZ73H-10C DN300手动插板阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Ru 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质 Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, p sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ73H-10C DN300手动插板阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension

单位 Unit:mm

公称压力 Nominal pressure (MPa)	公称通径 Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20

200	70	335	295	265	540	8-M20
250	70	390	350	320	630	12-M20
300	76	440	400	368	780	12-M20
350	76	500	460	429	885	16-M20
400	89	565	515	482	990	16-M22
450	89	615	565	532	1100	20-M22
500	114	670	620	585	1200	20-M22
600	114	780	725	685	1450	20-M27