

BXM52-6/10K-WF1 (Exde) 防爆照明箱

产品名称	BXM52-6/10K-WF1 (Exde) 防爆照明箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXM52-6/10K-WF1 (Exde) 防爆照明箱结构描述盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数，如数量,规格,电压等。2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司
工程技术人员澄清，我公司可根据要求如：开关 功能代号为A，则注为：K1-1A。2.2,指示灯：选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如：指示灯 两灯红绿各一，电压为AC220V，则注为：D2-1Rd/1Gd；指示灯
两灯均为红色24V，则注为D2-2Rb。2.3,按钮：选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数，注明 按钮的代号。如：两按钮均为一常开一常闭，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-2 a如：两按钮一只为一常开一常闭，一只为二常开，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-1 a/1 a。2.4,电流表：选型时请 电流表的量程及数量。