

# 橡胶止水带价格 橡胶止水带生产厂家 尽请咨询聚财水利机械

产品名称	橡胶止水带价格 橡胶止水带生产厂家 尽请咨询聚财水利机械
公司名称	新河县聚财水利机械厂（普通合伙）
价格	15.00/普通
规格参数	
公司地址	新河县城西安新线西侧（主要经营场所）
联系电话	0319-4785175 13932935170

## 产品详情

橡胶止水带和止水橡皮是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 - 60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.新河县聚财水利机械厂具有先进的生产工艺、一流的生产设备、雄厚的技术力量,生产的水利工程启闭机、铸铁闸门、钢闸门已获得水利部颁发的水工机械产品使用许可证,并被认定为省级“重合同守信用企业”和“质量信得过单位”。

**橡胶止水带使用方法** 橡胶止水带必需采取可靠的固定措施,绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,对于固定止水带时。不得损坏本体局部。常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行。都必需保证止水带定位准确,不损坏止水带有效局部,方便混凝土浇捣。适用范围

应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

**止水带的施工与安装** 止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果,具体注意事项如下: 1

止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 2

在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。 3 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 4 固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。 5 用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。