

路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面四经四纬玻纤格栅市场报价

产品名称	路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面四经四纬玻纤格栅市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 颜色:黑色 尺寸:6*100
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

大家好，我是泰安腾路工程材料有限公司的小编。今天给大家介绍一款新颖实用的产品——路面防裂双经双纬玻纤格栅。

首先，让我们来看看这款格栅的材质。它采用了玻璃纤维作为主要原料，这种材质具有轻质、强度高、耐腐蚀等特点，能够有效延长路面的使用寿命。

接下来，我们来了解一下它的尺寸。这款格栅尺寸为6*100，这个尺寸的设计使得格栅具有更好的稳定性和耐用性，能够更好地固定在路面上，为行车提供更好的保障。

当然，我们也不能忽略格栅的断裂伸长率。这款格栅的断裂伸长率为 4%，这意味着在强力拉伸下，格栅的强度非常可靠，能够有效抵抗裂纹的产生。

说到格栅种类，这款格栅属于双向格栅。双向格栅的设计能够更好地分散车辆压力，防止路面裂纹的扩展，提升路面的承载力。

接下来，我们再来看看格栅的网格尺寸。这款格栅的网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，这个设计既能够满足路面强度的需求，又能够适应车辆行驶时的振动，从而延长路面使用寿命。

最后，我们来谈谈格栅的颜色。这款格栅采用了黑色作为主要颜色，黑色能够更好地吸收热量，提高路面的温度，有利于路面的硬化和耐久性。

综上所述，路面防裂双经双纬玻纤格栅具有玻璃纤维材质、6*100尺寸、 4%的断裂伸长率、双向格栅种类、12.7*12.7/25.4*25.4网格尺寸以及黑色颜色等特点。它不仅能够有效防止路面的裂纹，延长路面的使用寿命，而且还能提供更好的行车保障。欢迎各位前来选购！

材质：玻璃纤维 尺寸：6*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4
颜色：黑色