钨铼合金丝厂家供应，安徽春辉钨铼合金丝，品质出众

产品名称	钨铼合金丝厂家供应，安徽春辉钨铼合金丝，品质出众
公司名称	安徽春辉仪表电缆集团有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	滁州安徽省天长市经济开发区经二路1号
联系电话	0550-7308760 13637020318

产品详情

钨铼合金丝厂家供应，【安徽春辉】钨铼合金丝价格优惠，品质出众 一、概述： 产品通过ISO9001:2000质量体系认证及全面质量管理达标企业认证。产品精度高，测温范围广，价格低，符合YB4084-92及 YB/T163-1999二个快速测量金属熔体温度用热电偶标准。配套于热电偶，名为钨铼热电偶 钨铼热电偶的分类。 我国列入国家标准的钨铼热电偶有两种： A、钨铼5-钨铼26，它的正极名义成分为含钨95%、铼5%，负极名义成分为含钨74%、铼26%。分度号为WRe5-WRe26，简写：W-Re5/26。 B、钨铼3-钨铼25，它的正极名义成分为含钨97%、铼3%，负极名义成分为含钨75%、铼25%。分度号为WRe3-WRe25，简写：W-Re3/25。 二、技术参数： 名称 型号 测温范围 精度（%t） 绝缘电阻 钨铼 3-钨铼 25 KW-602（D型） 0-2000℃ ≤±0.25 ≥5MΩ 钨铼 5-钨铼 26 KW-602（C型） 0-2000℃ ≤±0.25 ≥5MΩ 规格： 1.名称：钨铼3-钨铼25；钨铼5-钨铼26 2.分度号：WRe3-WRe25（D型）；WRe5-WRe26（C型） 3.产品的等级、规格、使用、温度范围、允差： 等 级 规 格（φmm） 使用温度范围 （℃） 允 差 特 0.1 1400-1800 ≤±0.128%t Ⅰ 0.1;0.5 1200-1800 ≤±0.25%t Ⅱ 0.1;0.5 1200-1800 ≤±0.50%t
4.产品的一般说明及使用注意事项： ①.正极为WRe3；WRe5。负极为WRe25；WRe26。 ②.温度点：冷端为0℃时，热端温度100，1000，1200，1400，1600，2000℃；φ0.1mm丝用1554℃钯丝定点标定，形式试验用纯铂丝1769℃标定。 ③.均匀性：偶丝在1200℃时单极头尾不均匀电势≤±40微伏。
④.柔韧性：偶丝经稳定化退火后，均能自身缠绕六圈不断裂。
⑤.供货状态：偶丝均是经过稳定化退火以后供货，颜色为银白色
公司名称：安徽春辉仪表电缆集团有限公司 电话：0550-7308760 传真：0550-7308760 联系人：王经理 手机：13637020318 地址：安徽天长市经济开发区经二路1号 邮箱：chunhuiybdl@126.com
网站：www.anhuichunhui.net