

数字压力显示仪表数字压力表

产品名称	数字压力显示仪表数字压力表
公司名称	佛山市贺迪传感仪器科技电子有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 15875782558

产品详情

PY500智能数字压力表具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司PT100系列高温熔体压力传感器或HDP系列常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制.

广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用.

仪表包括内部可以设定上下限值报警,并具有发光管报警指示、继电器触点输出 控制外部执行机构等;可拓展高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块等供用户选择.

主要技术参数 显示器: 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率: 0001 显示数值范围:

-001 ~ -999 ~ 0001 ~ 9999 Mpa (小数点可变) 仪表精度: $0.2\%FS \pm 1$ 位 输入信号灵敏度:

2mV/V、3.3 mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC (定货时说明) 采样速度: 20次/秒 输出控制:

与满量程信号成线性的电压或电流输出 报警范围: 0001 - 9999 MPa (小数点可变) 效准指示:

显示传感器满量程80%值(传感器应空载), 效准指示 (CAE) 亮 使用温度及湿度: 0 - 55

, 80%RH 电源要求: 85 - 265 VAC50Hz - 60Hz 外型尺寸: 96 × 96 × 100mm