

德国阳光蓄电池新报价 阳光蓄电池价格

产品名称	德国阳光蓄电池新报价 阳光蓄电池价格
公司名称	北京利信金科科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼8层 801-061(园区)
联系电话	86-01062673207 15510436613

产品详情

德国阳光蓄电池最新报价 阳光蓄电池价格 阳光蓄电池报价 阳光蓄电池最新价格 阳光蓄电池型号参数
阳光蓄电池现货销售 阳光蓄电池厂家直销 阳光蓄电池特供 阳光蓄电池专卖

结构特点

极板：正极板采用管式极板，可有效的防止活物质的脱落，正极板骨架由多元合金压铸成型，其合金组织晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长；负极板为涂膏式极板，板栅为放射状结构，提高了活物质的利用率和大电流放电能力，充电接受能力强；电解质：主材料采用德国气相二氧化硅制作，刚注入时为稀溶胶状态，能充满电池内整个极板空间，使极板各部反应均匀。其富液量设计，使电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，其热容量大，散热性好，不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及分层现象；胶体电池解液密度极低，一般在1.24~1.26g/ml，对极板的腐蚀较轻；气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；隔板：采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SiO₂隔板，其隔板孔率大，电阻低。具有更大的电解质存储空间，与胶体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

技术参数

产品型号 额定电压 10h率容量 (Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量(kg) 短路电流 参考内阻
端子类型 A602/150 2 150 103 206 352 385 15 1498 0.8 F-M8 A602/200 2 200 103 206 352 385 18 1997 0.75 F-M8
A602/250 2 250 124 206 352 385 22 2497 0.7 F-M8 A602/300 2 300 145 206 351 385 26 2996 0.6 F-M8 A602/350 2 350
124 206 471 504 28 3050 0.58 F-M8 A602/420 2 420 145 206 471 504 38 3659 0.55 F-M8 A602/490 2 490 166 206 471
504 38 4269 0.5 F-M8 A602/500 2 500 166 206 471 504 38 4280 0.5 F-M8 A602/600 2 600 145 206 646 678 47 4604
0.45 F-M8 A602/800 2 800 191 210 646 678 62 6139 0.4 F-M8 A602/1000 2 1000 233 210 646 678 78 7674 0.35 F-M8

A602/1200 2 1200 275 210 646 678 92 9209 0.3 F-M8 A602/1500 2 1500 340 210 646 678 113 11511 0.24 F-M8
A602/2000 2 2000 399 212 772 804 153 12657 0.22 F-M8 A602/2500 2 2500 487 212 772 804 187 15821 0.17 F-M8
A602/3000 2 3000 576 212 772 804 222 18986 0.12 F-M8

专业的销售，一流的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

本公司代理销售的电源电池品牌有：山特UPS电源 美国山特ups电源 APC电源 金武士UPS电源
艾默生UPS电源 山顿UPS电源 梅兰日兰UPS电源 科士达ups电源 台达UPS电源 四通UPS电源

UPS蓄电池：山特蓄电池 美国山特蓄电池 松下蓄电池 德国阳光蓄电池 汤浅蓄电池 大力神蓄电池
美国德克蓄电池 冠军蓄电池 星怡蓄电池

（凡我公司销售的各品牌蓄电池系列24AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。备注：非人为情况下） UPS不间断电源用冠军蓄电池全系列报价

夏岚15510436613 电话010-62673207 QQ1280793550

更多品牌蓄电池型号参数请参照<http://www.songxiadc.com> 北京利信金科科技有限公司