

液氨装卸鹤管 连云港广优 AL2543DN50/25液氨装卸臂按需定制 欢迎来电

产品名称	液氨装卸鹤管 连云港广优 AL2543DN50/25液氨装卸臂按需定制 欢迎来电
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:连云港 适用介质:液氨、氨水 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管，作为液氨装卸行业中不可或缺的重要设备之一，扮演着连接液氨储罐和输送车辆的枢纽角色。它能够高效、安全地完成液氨的装卸作业，保障装卸过程中液氨的正常流通和使用。连云港广优机械设备有限公司作为液氨鹤管的专业制造商，为满足客户的多样化需求，推出了全新的AL2543DN50/25液氨装卸臂，通过按需定制，提供更加精准的装卸解决方案，为您的装卸工作带来更多便利。

材质选择：

在液氨鹤管的制造过程中，材质的选择显得尤为重要。我们提供碳钢和不锈钢两种材质选项，分别适用于不同的工作环境和介质需求。碳钢材质具有良好的耐腐蚀性和强度，适用于普通的液氨装卸工作；而不锈钢材质则更加耐腐蚀，适用于一些特殊场合，如化工行业等。因此，在选择液氨鹤管时，可以根据实际需求合理选择材质，达到更好的使用效果。

结构特点：

AL2543DN50/25液氨装卸臂采用了先进的结构设计，使其具备了较强的刚性和稳定性。其结构紧凑，操作简单，安装方便，可广泛适用于各类液氨装卸工作。配备可调节长度的软管，以及流量控制装置，不仅提高了工作效率，还保证了安全性和稳定性，在实际应用中能够更好地满足对液氨装卸精度和稳定性的要求。

作用和注意事项：

液氨鹤管作为液氨装卸的关键设备之一，在使用过程中需要注意以下几点：

合理选择材质，根据实际需求选择碳钢或不锈钢材质。

在使用过程中，要确保液氨鹤管的密封性能良好，避免液氨的泄漏和浪费。

操作液氨鹤管时要注意安全防护，佩戴好防护装备，并遵循相关操作规范。

在装卸过程中，要根据液氨鹤管的型号和规格，调整好装卸速度和流量，确保使用的稳定性和安全性。

总结起来，液氨鹤管在液氨装卸行业中起着举足轻重的作用。选择适合的液氨鹤管可以提高工作效率，保证装卸过程的安全和稳定。而连云港广优机械设备有限公司凭借多年的经验和技術实力，推出的AL2543DN50/25液氨装卸臂，能够根据客户需求进行个性化定制，为客户提供高品质的液氨装卸解决方案。作为专业的液氨鹤管制造商，我们以连云港为产地，提供按需定制的服务，适用介质涵盖液氨和氨水，型号为AL2543

DN50/25，可选材质包括碳钢和不锈钢，全国范围可售卖。欢迎来电垂询，我们将竭诚为您服务！

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好。
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。