

液压油压力传感器气压压力传感器

产品名称	液压油压力传感器气压压力传感器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器科技电子有限公司
价格	320.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 15875782558

产品详情

液压油压力传感器气压压力传感器

采用不锈钢整体构件，进口弹性体原件，高精度应变计及先进的贴片工艺，具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接，结构小巧、紧凑，有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。

测量介质：弱腐蚀性的液体；弱腐蚀性的气体。用途：广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。此类传感器通常也称为：油压传感器，油压变送器，液压传感器，液压变送器，风压传感器，风压变送器，气压传感器，气压变送器，应变式压力传感器，应变式压力变送器，压阻式压力传感器，压阻式压力变送器，正负压力传感器，正负压力变送器，管道压力传感器，管道压力变送器等。

主要参数：量 程：-0.1~0~1~150(MPa) 综合精度：
0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号：
4~20mA(二线制)、0~5V、0.5~4.5V、1~5V、0~10V(三线制)、RS485、RS232 供电电压：
24DCV(9~36DCV) 介质温度：-20~85 环境温度：常温(-20~85) 零点温漂移： $\pm 0.05\%FS$
量程温度漂移： $\pm 0.05\%FS$ 补偿温度：0~70 安全过载：150%FS 极限过载：200%FS 响应时间：5
mS(上升到90%FS) 负载电阻：电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于5K 绝缘电阻：
大于2000M (100VDC) 密封等级：IP65 长期稳定性能：0.1%FS/年