

河北镀锌钢格栅厂家供应复合网格板复合钢格栅

产品名称	河北镀锌钢格栅厂家供应复合网格板复合钢格栅
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌钢格栅厂家供应复合网格板复合钢格栅

钢格栅板吊顶型

钢格栅板吊顶是一种采用钢格栅板设计制造室内吊顶产品。它具有钢格栅板的结构轻便，美观，高强度可行人的特点，并且安装简便，在钢格栅板的表面经过热浸锌，具有30年防腐且免油漆维护的特。钢格栅板吊顶是具有一定的承载能力并且具有装饰性的钢格栅板产品，由一定尺寸普通Q235低碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成。本产品具有焊点牢固、孔距均匀、网面平整，设计美观，实用，既是使用品，又是艺术品。钢格栅板吊顶适用于工业厂房、大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶。

钢格栅板吊顶产品特点:

- 1、钢格栅板吊顶具的高强度、轻结构、牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊卸，安装等特点。
- 2、钢格栅板作为吊顶使用，具有外形美观、经久:热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观。
- 3、使用本产品具有良好的通风、采光、散热、防爆、防滑性能。
- 4、作为吊顶使用便于自清洁、易于维护。使用寿命长。

2010年以来，插接钢格栅板应用民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，产品具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多特点，现应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域

钢格栅板吊顶的安装与固定方法如下:

钢格板的固定有焊接和安装两种方法。对不需拆卸，可采用焊接，将其焊在支承物上。具体位置，在板的每个角头一根扁钢上，焊接长不小于20毫米，高不小于3毫米的角焊。采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点，可使用安装夹固定，每块板至少应采用四个安装夹，对较大的板块在可利用的支承物上多安装几个。

具体见表:

A型:由一块带双钩的上压板，一块带齿的下压板和一支M8的内六角螺栓组成。

B型:由一块带双钩的上压板(其中一个钩可将相邻的两块钢格板括在一起)，一块带齿的下压板和一支>M8的内角螺栓组成。

C型:由一块带双钩的上压板和一支可焊接在支撑构件上的M8的六角头螺栓组成。