

河北镀锌钢格栅厂家供应下水沟盖板洗车房格栅盖板

产品名称	河北镀锌钢格栅厂家供应下水沟盖板洗车房格栅盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	52.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌钢格栅厂家供应下水沟盖板洗车房格栅盖板

钢格板安装夹是用钢板经过机器折弯，打孔之后做成的，安装夹结实，安装简便，镀锌后的安装夹美观牢固，且不易生锈，能够很好的固定钢格板。

钢格板固定方法：可焊接和安装夹紧固两种方法。焊接的优点是长期固定，不会松脱；安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便。安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头倒焊在梁上，钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

焊接固定适用于长期不需拆卸的部位，如设备周围平台。而采用安装夹具有不破坏锌层及拆卸方便的特点。安装夹适用于各种系列的钢格板，有上夹、下夹和M8或M10内六角圆柱头螺栓组成。焊接固定的方法是：在钢格板每个角的扁钢上，焊缝不小于20mm，高不小于3mm的角焊。采用安装夹固定的方法：每块板至少采用四套安装夹，对跨距较大的板块在可利用的支撑物上多安装几个。

安装方法：

- 1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌银粉漆。
- 2、采用长三角钢格板安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。
- 4、钢格板安装间隙一般为10MM。
- 5、安装时各必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动源的钢格板为焊接或加

橡胶垫。