

直通检查井模具 应用注意事项 鑫鑫方井钢模具

产品名称	直通检查井模具 应用注意事项 鑫鑫方井钢模具
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	2000.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫直通检查井模具的优点前文已详述，采用直通检查井模具可以较大的提高施工进度和质量。但相对传统砖砌检查井，设计时有以下一些注意事项：（1）直通检查井模具是一次成型的工厂预制化产品，必须设计提供每个直通检查井模具的****进水管连接标高和定位，故对于设计图纸的初始****度要求较高。目前也有直通检查井模具现场开孔的成熟技术，为设计修改带来福利，但现场开孔不可避免会影响到工期，故建议设计仍要把握好初始图纸的****度。（2）对于相同管径排水管，直通检查井模具的外形尺寸较传统砖砌井或混凝土井缩小约50%，对于总图布置有很大优势。（3）污水检查井模具内部构造同砖砌污水井相同，仍需采用带流槽的井座。（4）雨水检查井模具内部构造则与传统砖砌雨水井不**相同，传统砖砌雨水井底部应带沉泥室，而排水能力更强的雨水检查井钢模具只要求道路雨水口和外径超过450mm的井筒设置沉泥室，其余情况只需同污水井一样设置流槽即可。（5）排水管道直径大于160mm，且雨水检查井模具直线距离大于30m；管径大于等于200mm，且污水检查井直线距离大于40m；雨水检查井直线距离大于50m时，应设置直通井座。（6）直通检查井模具可用于排油管道，具有比砖砌和混凝土检查井更好的抗腐蚀性能，有效减少传统井壁上的水泥砂浆被腐蚀后更易渗漏的问题。排油管道可以采用金属管，与塑料检查井连接时需加设过渡接头；也可以采用耐腐蚀的聚乙烯复合管，与塑料检查井连接更顺畅，聚乙烯复合管目前已在石化企业输油管道中推广应用。（7）直通检查井模具形式多样，除常规雨污水井外也有具备特殊功能的跌水井、水封井等。（8）关于井盖，分为防护井盖和非防护井盖两种。是否带防护和井盖的材质选择根据井体位置、环境温度、井筒直径等确定。（9）关于清通：因直通检查井模具口径一般较小，故宜采用专用机械实施水力清通；雨水检查井污泥和沙的清通宜采用机械吸泥装置实施，如采用人工清理时，应采用专业清挖工具；检查管道淤泥情况，应采用检查镜目测，不得直接下井探测。