

# 深圳欧标槽钢UPE140范围标准

产品名称	深圳欧标槽钢UPE140范围标准
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4450.00/吨
规格参数	用途:机械/建筑/船用/钢结构 执行标准:EN10056 品牌:莱钢、马钢、进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

深圳欧标槽钢UPE140范围标准 世界钢铁生产国：钢协(23年)公布，全世界63个主要钢铁生产国家和地区的粗钢产量占总产量的98%。它们的粗钢产量合计为9.45亿吨，比上一年增长了6.7%。其中亚洲4.28亿吨，同比增长12%，欧盟15国1.6亿吨，增长.8%，北美1.23亿吨，下降.2%，独联体1.6亿吨，增长6%，其它欧洲国家4847万吨，增长7.7%，拉丁美洲427万吨，增长4.5%，非洲167万吨，增长2.4%，中东地区1287万吨，增长8%，大洋洲837万吨，增长1%。欧标槽钢规格表：欧标槽钢UPN40\*20\*4 2.65KG/米 进口  
欧标槽钢UPN40\*20\*5\*5.5 2.87KG/米 土耳其/西班牙进口 欧标槽钢UPN50\*25\*5\*6 3.86KG/米 进口  
欧标槽钢UPN60\*30\*6\*6 5.07kg/米 进口 欧标槽钢U65\*42\*5.5\*7.5 7.09KG/米 进口  
欧标槽钢UPN50\*38\*5\*7 5.59KG/米 进口 欧标槽钢UPN80 ( 80\*45\*6\*8 ) 8.64KG/米 6米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口 欧标槽钢UPN100 ( 100\*50\*6\*8.5 ) 10.6KG/米 6米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口  
欧标槽钢UPN120 ( 120\*55\*7\*9 ) 13.4KG/米 6米/12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/进口  
欧标槽钢UPN140 ( 140\*60\*7\*10 ) 16KG/米 6米/12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/进口  
欧标槽钢UPN160 ( 160\*65\*7.5\*10.5 ) 18.8KG/米 6米/12米 S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN180 ( 180\*70\*8\*11 ) 22KG/米 6米/12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN200 ( 200\*75\*8.5\*11.5 ) 25.3KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN220 ( 220\*80\*9\*12.5 ) 29.4KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN240 ( 240\*85\*9.5\*13 ) 33.2KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN260 ( 260\*90\*10\*14 ) 37.9KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN280 ( 280\*95\*10\*15 ) 41.8KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN300 ( 300\*100\*10\*16 ) 46.2KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPN320 ( 320\*100\*14\*17.5 ) 59.5KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/马钢/韩国  
欧标槽钢UPN350 ( 350\*100\*14\*16 ) 60.6KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/马钢  
欧标槽钢UPN400 ( 400\*110\*14\*18 ) 71.8KG/米 12米 S235/S275/S355马钢/欧洲/韩国  
欧标槽钢UPE系列规格表：欧标槽钢UPE80 80\*50\*4\*7 7.9 欧标槽钢UPE100 100\*55\*4.5\*7.5 9.82 欧标槽钢UPE120 120\*60\*5\*8 12.1 欧标槽钢UPE140 140\*65\*5\*9 14.5 欧标槽钢UPE160 160\*70\*5.5\*9.5 17 欧标槽钢UPE180 180\*75\*5.5\*10.5 19.7 欧标槽钢UPE200 200\*80\*6\*11 22.8 欧标槽钢UPE220 220\*85\*6.5\*12 26.6 欧标槽钢UPE240 240\*90\*7\*13.5 30.2 欧标槽钢UPE270 240\*90\*7\*12.5 35.2

欧标槽钢UPE300 300\*100\*9.5\*15 44.4 欧标槽钢UPE330 330\*150\*11\*16 53.2

欧标槽钢UPE360 360\*110\*12\*17 61.2 欧标槽钢UPE400 400\*115\*13.5\*18 72.2 欧标型钢：

为了提高煤比，进行了制粉攻关，通过设备改造，将制粉能力提高到12t/h的水平，喷煤量达到10t/h。高炉煤比由原来的110kg/t提高到140kg/t的水平，为调整高炉燃料结构，以煤换焦，降低燃料比打下了基础。5规范操作根据外围条件和高炉运行状况制定高炉操作方针，要求当班工长严格执行，特别是对炉温下限，料速上限，是关注的重点，同时，根据铭福的生产特点，原燃料条件稳定，所以给予工长的调剂手段越少越好，减少因为调整造成的炉况波动。