

美国STALKER手持式雷达测速仪BASIC

产品名称	美国STALKER手持式雷达测速仪BASIC
公司名称	北京世纪仕航科技有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大郊亭桥3号华腾国际写字楼518
联系电话	86-01067728569 13501193607

产品详情

美国STALKER手持式雷达测速仪BASIC

产品型号：BASIC 此款雷达测速仪为美国STALKER BASIC型，测试精度高、响应时间短、重量轻巧、防水滴溅落，抗两米跌落、适合野外应用等优点，是交通警察随身携带的理想测速工具。为满足用户取证的需要，在此款雷达基础上进行二次开发，利用雷达自身携带的串口输出功能定制一台打印机，在打印机上可设置限速值，当雷达测量的数据传入打印机，打印机将自动判断被测车辆是否超速，如发现其超过限速值将自动打印。打印内容包括：时间、限速值、超速值，同时预留：驾驶证号、车牌、违章司机、值勤民警、违章地点等项供交警填写。

雷达测速仪BASIC型 此款雷达测速仪为美国STALKER BASIC型，测试精度高、响应时间短、重量轻巧、防水滴溅落，抗两米跌落、适合野外应用等优点，是交通警察随身携带的理想测速工具。为满足用户取证的需要，在此款雷达基础上进行二次开发，利用雷达自身携带的串口输出功能定制一台打印机，在打印机上可设置限速值，当雷达测量的数据传入打印机，打印机将自动判断被测车辆是否超速，如发现其超过限速值将自动打印。打印内容包括：时间、限速值、超速值，同时预留：驾驶证号、车牌、违章司机、值勤民警、违章地点等项供交警填写。技术指标 类型：手持式固定多普勒测速雷达 静态测速范围：8~322 kmh。环境要求：温度：零下30度~零上60度；湿度：0%~90% 微波频率：24.15Ghz(K-band)，发射角：15度；最大发射功率:10毫瓦 高度：193毫米 长度：218毫米 宽度：71毫米 精度：+/-1kph 测程：约1000米 电池类型：AA型可充电镍氢电池组 电池容量：960mAh 机械指标：重量—700克（含电池）高度—193毫米 长度—218毫米

[雷达测速仪](#) [激光测距仪](#) [夜视仪](#) [酒精检测仪](#) [数码望远镜](#) [手持GPS](#) [地下管线定位仪](#) [军用望远镜](#)

您当前的位置：[首页](#) > [产品中心](#) > [雷达测速仪](#)

美国STALKER手持式雷达测速仪BASIC|警用雷达测速仪

美国STALKER手持式雷达测速仪BASIC|警用雷达测速仪

美国STALKER手持式雷达测速仪BASIC

产品型号：BASIC 此款雷达测速仪为美国STALKER BASIC型，测试精度高、响应时间短、重量轻巧、防水滴溅落，抗两米跌落、适合野外应用等优点，是交通警察随身携带的理想测速工具。为满足用户取证的需要，在此款雷达基础上进行二次开发，利用雷达自身携带的串口输出功能定制一台打印机，在打印机上可设置限速值，当雷达测量的数据传入打印机，打印机将自动判断被测车辆是否超速，如发现其超过限速值将自动打印。打印内容包括：时间、限速值、超速值，同时预留：驾驶证号、车牌、违章司机、值勤民警、违章地点等项供交警填写。

雷达测速仪BASIC型 此款雷达测速仪为美国STALKER BASIC型，测试精度高、响应时间短、重量轻巧、防水滴溅落，抗两米跌落、适合野外应用等优点，是交通警察随身携带的理想测速工具。为满足用户取证的需要，在此款雷达基础上进行二次开发，利用雷达自身携带的串口输出功能定制一台打印机，在打印机上可设置限速值，当雷达测量的数据传入打印机，打印机将自动判断被测车辆是否超速，如发现其超过限速值将自动打印。打印内容包括：时间、限速值、超速值，同时预留：驾驶证号、车牌、违章司机、值勤民警、违章地点等项供交警填写。技术指标

类型：手持式固定多普勒测速雷达 静态测速范围：8~322 kmh。环境要求：温度：零下30度~零上60度；湿度：0%~90% 微波频率：24.15Ghz(K-band)，发射角：15度；最大发射功率：10毫瓦
高度：193毫米 长度：218毫米 宽度：71毫米 精度：+/-1kph 测程：约1000米
电池类型：AA型可充电镍氢电池组 电池容量：960mAh 机械指标：重量—700克（含电池）
高度—193毫米 长度—218毫米 宽度—71毫米 外壳材料—高强度聚碳酸酯塑料