

4芯瓦斯监控线MHYVR1*3*7/0.28

产品名称	4芯瓦斯监控线MHYVR1*3*7/0.28
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.45/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

4芯瓦斯监控线MHYVR1*3*7/0.28

一、产品用型号、规格表示，如：1) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYA3230

2) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV1

4主要技术性能及指标20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73

1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km

3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m

70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压 1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%

4芯瓦斯监控线MHYVR1*3*7/0.28 厂家供货二、电缆的使用特性电缆导体的长期允许工作温度-40~+50；月平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电为外径的15倍。

矿用瓦斯监控线MHYV；MHYVR；MHYVRP；MHYVP 矿用信号电缆|矿用监测电缆

4芯瓦斯监控线MHYVR1*3*7/0.28

三、电缆型号

MHYV 1×4×7/0.28 MHYV 1×4×7/0.37 MHYV 1×4×7/0.43 MHYV 1×4×7/0.52MHYV
1×2×7/0.28 MHYV 1×2×7/0.37 MHYV 1×2×7/0.43 MHYV 1×2×7/0.52MHYVR
1×4×7/0.28 MHYVR 1×4×7/0.37 MHYVR 1×4×7/0.43 MHYVR 1×4×7/0.52MHYVR
1×2×7/0.28 MHYVR 1×2×7/0.37 MHYVR1×2×7/0.43 MHYVR 1×2×7/0.52MHYVRP
1×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52PUYVR
1×2×7/0.28 PUYVR 1×2×7/0.37 PUYVR 1×2×7/0.43 PUYVR 1×2×7/0.52PUYVRP
1×2×7/0.28 PUYVRP 1×2×7/0.37 PUYVRP 1×2×7/0.43 PUYVRP 1×2×7/0.52

4芯瓦斯监控线MHYVR1*3*7/0.28 厂家供货