

# 湖北武汉订做马弗炉-德耐热

产品名称	湖北武汉订做马弗炉-德耐热
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

湖北武汉订做马弗炉-德耐热 控温精度:  $\pm 1$ 度（集成化电路控制，无超调现象）  
炉温均匀性:  $\pm 1$ 度（根据炉膛尺寸大小而定，大型炉膛可采用多点控制，从而达到的炉温均匀性）  
升温速率:升温速率可自由调节，调节范围：快升温速率每分钟40度（40度/min）、慢升温速率每小时1度（1度/h）  
发热元件:采用高温合金电阻丝（含钼，炉丝表面温度可达1400度）或硅碳棒为加热元件,U型等直径硅碳棒，硅碳棒是选用高纯度 $\alpha$ -SiC为主要原料制成的非金属高温电热元件，它具有升温快、热效率高、寿命长、高温下不易变形，安装操作维修简便、温度可达1500度等特点  
湖北武汉订做马弗炉-德耐热 真空-0.1MPa箱式电炉是一种高温处理设备，主要用于金属材料的热处理、烧结、退火等工艺，其特点是炉膛内部可达到真空状态，能够在无氧、无污染的环境下进行热处理，有效保护材料表面，提高产品质量，该型号的箱式电炉的工作压力为0.1MPa，意味着炉膛内部的气压为0.1兆帕（百帕），相当于大气压力的约1/10，低压环境有利于材料的热处理过程，可以减少氧化、脱气等现象的发生，提高产品的表面质量和性能，箱式电炉通常由炉体、加热元件、控制系统等部分组成，炉体采用高温耐热材料制成，具有良好的隔热性能和耐高温性能，加热元件通常采用电阻丝或电加热器，能够提供高温加热能量，控制系统可以实现对温度、压力、时间等参数的控制，确保热处理过程的稳定性和可靠性，真空-0.1MPa箱式电炉广泛应用于、汽车、电子、冶金、陶瓷等行业，可用于金属材料的热处理，如钢、铝、铜等，它具有温度均匀、加热速度快、操作简便等优点，能够满足不同工艺要求的热处理需求