

## 3.0\*2.3m矿用铁质无压风门 异向开启

产品名称	3.0*2.3m矿用铁质无压风门 异向开启
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	型号:手动/气动 材质:铁/钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

3.0\*2.3m矿用铁质无压风门矿用铁质无压风门的尺寸：3.0\*2.3m

矿用铁质无压风门的安装要求：

- (a)安装之前需矿方所备物品有:扳手、水平仪、吊线、过木和垫片。矿方需提供气源。
- (b)要求风门铅直平整、不扭曲,关闭严密。
- (c)密封严密，开启灵活。
- (d)各气动元件使用正常，风门启闭灵活。

矿用铁质无压风门的特点:

- 1、采用压缩空气为动力源，通过手动操作气控按钮实现对风门的半自动化控制;
- 2、由气动元件组成，无需电源接入，不存在失爆隐患，维护/维修简单、方便，成本大大减少，安全性能大大提高;
- 3、结构紧凑，外观美观，功能可靠，故障率低;投资少，安全简单，维护方便;
- 4、通过系统内逻辑气路设定，两道风门具有互锁功能，即:同一时间内只能开启一道风门，并且执行关门优先原则，可防止通风短路;

- 5、风门启闭为速度可调，可根据现场实际情况对风门开关速度进行调整;
- 6、无压风时，装置内自动泄压，可手动启闭风门。气动无压风门自动无压风门风门采用异向开启方式。