

# 膜片式压力开关

产品名称	膜片式压力开关
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	660.00/台
规格参数	电气接口:m20*1.5内螺纹 使用寿命 :105次循环 外壳等级:ip67
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

## 产品详情

该膜片式压力开关广泛应用于冶金、电力、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备等行业的气体、蒸汽及水、油等液体压力设备上压力监控、报警、联锁保护，实现二位自动控制。适用介质为：水、气、油、润滑油、致冷剂等中性及腐蚀性介质。本产品结构设计合理，带锁紧装置，抗振性强、控压精度高、性能稳定。

特点 适合各类工业现场能够理想的替代国外同类产品；

进口橡胶/316l不锈钢膜片/活塞式传感器，性能稳定可靠；

spdt或dpdt输出；铸铝外壳，可选防爆；多种压力及电气接口可选； 结构简单，无可拆卸部件；

精度：0.5级；重复性：±1%； 量程：30pa-40mpa可选；基本参数

介质	对丁腈橡胶或316l不锈钢无腐蚀性的气体或液体	环境湿度	5% ~ 95%
外壳	压铸铝，环氧树脂涂层，带密封垫圈的外盖	使用寿命	105次循环
外壳等级	符合iec60529要求，ip67	抗震性	
设定点精度	±1%	防爆等级	exediict6，temp=-40-85 ip67

切换差	不可调 (参考选型表数据)	触点容量	vmax=380v , imax=15a (特殊要求请咨询)	
重复性误差	<1%			
电气接口	m20*1.5内螺纹接口可根据现场需要特殊订制	开关输出	一个单刀双掷 ( spdt)输出开关可接"常开常闭型"	
环境温度	-40 ~ +85			