西门子LOGO!控制器

产品名称	西门子LOGO!控制器
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306号开阳智能制造产业园(一期)4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子LOGO!控制器概述:

- 1.结构紧凑、易于使用的低成本解决方案,用于满足简单控制任务
- 2.结构紧凑、易于操作,无需附件即可广泛应用
- 3. "一体式"产品,集成显示屏和操作面板
- 4.仅需点击按钮或通过 PC 软件即可连接 36 种不同的功能;使用次数多达 130 多次
- 5.LOGO! 8: 通过按钮或使用 PC 软件,可链接 38/43 个不同功能;最多 200/400 次
- 6.通过按键可以方便地更改功能。重接线无需更多耗时

西门子LOGO!控制器应用:

LOGO!

逻辑模块提供方便的、用户友好的解决方案,用于满足简单的开环和闭环控制任务。

LOGO! 具有广泛的通用性,例如:

- 1.楼宇服务/电气安装(照明、百叶窗、遮篷、门、门禁系统、栅栏、通风系统,等。)
- 2.控制柜制造。
- 3.机电设备(泵,小型压机,压缩机,传送带,升降台等)
- 4.暖房,温室的特殊控制
- 5.对其他控制器的信号进行处理
- LOGO! 逻辑模块可根据应用情况进行扩展。

西门子LOGO!控制器设计:

LOGO! Modular 可提供多种电压类型(12VDC, 24VDC, 24VAC, 115/230VDC, 115/230VAC):

1.标准型:

2.纯型号,成本经过优化,不带按键控制面板和显示屏。

LOGO! 具有以下特性:

- 1.R:继电器输出
- 2.C:时钟/时间切换
- 3.E:以太网接口
- 4.o:无显示屏

LOGO!使用非常简单:

- 1.按键控制面板和显示屏位于一个设备中。无需其它工具。
- 2.通过集成式 EEPROM 备份切换程序和设定值(如定时器),以防电源故障。

LOGO! 节省空间:

- 1.例如:LOGO! 230RC: 72 x 90 x 55 mm (W x H x D)。
- 2.经调整后,可安装在配电箱中(尺寸与接地故障断路器相同)。

LOGO! 提供最大的灵活性和通用性:

可扩展性:

根据应用情况可连接扩展模块。

LOGO! 具有通信功能::

1.使用可选的通信模块,可连接到 AS-Interface 和 KNX Konnex 网络。

2.LOGO!7 和 8 可与其它 LOGO! 单元通信,或与 SIMATIC 控制器或 SIMATIC 面板通信

西门子LOGO!控制器功能:

LOGO!使用非常简单:

1.36 种不同功能:

用于电气工程的基本功能(例如:与、或)以及特殊功能(例如:计数器,闭锁继电器,PI控制器)。

- 2.只需通过键盘或PC软件将所存储的功能进行作何,即可轻松进行编程。
- 3.通过可选的程序模块,可以简单、方便地复制控制程序。

LOGO!8:

1.38/43

种不同功能:集成基本功能(例如:与、或)和特殊功能(例如:计数器,闭锁继电器,PI控制器)。

2.通过可选的程序模块或使用标准 CF/微型 CF 卡,可以简单、方便地复制切换程序。

LOGO! 提供最大的灵活性和通用性:

- 1.通过按键可方便、灵活地重新链接功能。无需耗时的接线。
- 2.可选择在PC机上操作:

通过 PC 创建、仿真、在线测试和归档控制程序,包括归档选项